



Kühltasche mit Fach



Datenformat: 127 x 76 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 5 mm
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Siebdruck

- Druck erfolgt in Pantone C (Solid Coated).
- Volltonfarben müssen mit 100% Farbauftrag angelegt sein.
- Ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos).
- Das Überdrucken einzelner Elemente führt zu einer Fehlbelichtung.
- Farbraster, Rastergrafiken, Halbtonwerte oder Transparenzen können nicht wiedergegeben werden.
- Mindestschriftgröße beträgt 20 pt, möglichst keine Serifenschriften verwenden, besser z. B. Arial usw.
- Mindestlinienstärke positiv Linien 1 pt.
- Mindestlinienstärke negativ Linien 2 pt.
- Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.

Taschenfarben können den Farbton der Druckfarbe beeinflussen, dies kann zu geringen Farbdifferenzen führen. Produktionsbedingt können Textmaße eine Toleranz von +/- 5% aufweisen.
Für mögliche fehlerhafte Druckergebnisse auf Grund anderer Druckdaten übernehmen wir keine Haftung.

Farbauswahl:

PANTONE White C	PANTONE Black C	PANTONE 654 C	PANTONE 280 C	PANTONE 871 C
PANTONE 430 C	PANTONE 357 C	PANTONE 348 C	PANTONE 347 C	PANTONE Process Blue C
PANTONE 813 C	PANTONE 165 C	PANTONE 210 C	PANTONE Violet C	PANTONE 186 C
PANTONE 877 C	PANTONE 116 C			

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich **Volltonfarben** (Pantone C) keine CMYK, HKS K, RGB-, oder LAB Modus.

Auflösung

Verwenden Sie keine Fotos, sondern ausschließlich Vektorgrafiken.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.