





Datenformat : 308 x 420 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

Oben & Unten: je 14 mm

Links & Rechts: je 14 mm

Bedruckbarer Bereich:

280 x 392 mm

Sicherheitsabstand: 5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Wichtige Hinweise:

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten im Farbprofil **ISOnewspaper26v4** an und mit einem maximalen Farbauftrag von 230 % an.

Die Farbflächendeckung darf maximal 25 % (inkl. Schwarzauftrag) betragen.

Schwarze Schriften dürfen nur in 100 % K (Schwarz) angelegt und negative Schriften dürfen nicht kleiner als 8 pt sein.

Bitte liefern Sie uns eine mehrseitige PDF-Datei, mit fortlaufend folgenden Seiten.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Bitte liefern Sie uns eine mehrseitige PDF-Datei, mit fortlaufend folgenden Seiten.